

Reinaerdt Deur U-RFL (Röntgenstralingwerende deur)

Fabrikaat	: Reinaerdt Deuren B.V.		
Type	: U-RFL		
Vulling	: kanalenspaan		
Bijzondere materialen	Aantal en dikte chemisch zuiver lood:	Gewicht:	Dikte:
	2 x 0,5 mm	ca. 32 kg/m ²	ca. 42 mm
	2 x 1,0 mm	ca. 44 kg/m ²	ca. 43 mm
	2 x 1,5 mm	ca. 56 kg/m ²	ca. 44 mm
	2 x 2,0 mm	ca. 68 kg/m ²	ca. 45 mm
Dekplaat	: HDF		
Toplaag	: schilderkwaliteit, hardkunststof of edelfineer		
Randhout	: hardhout met versterkingsstrook		
Kantlatten	: -		
Uitvoering	: stomp of opdek		
Brandwerendheid	: -		
Geluidsisolatie	: Rw = ca. 27 dB volgens DIN 52 210		
Opties	: volspaan Rw = ca. 33 dB		
Bijzonderheden	: ➤ bijpassend paneel leverbaar ➤ gemonteerd röntgenstralingwerend glas is mogelijk ➤ bij hang- en sluitwerk rekening houden met gewicht		
Bewerkingen	: armschaven, scharnierinkrozingen/paumelleboringen, slotboring etc.		
Garantie	: 1 jaar fabrieksgarantie en 6 jaar op constructie en verlijming, mits is voldaan aan de verwerkingsvoorschriften		

Wijzigingen onder voorbehoud

