

REINAERDT Deur WK2-55

<i>Fabrikaat</i>	: REINAERDT Deuren B.V.
<i>Type</i>	: WK2-55
<i>Opbouw/vulling</i>	: speciale vulling
<i>Dekplaat</i>	: HDF-dekplaat
<i>Toplaag</i>	: schilderkwaliteit, witlak, hardkunststof, edelfineer
<i>Randhout</i>	: hardhout
<i>Kantlatten</i>	: -
<i>Gewicht</i>	: ca. 32 kg/m ²
<i>Dikte</i>	: ca. 55 mm
<i>Uitvoering</i>	: opdek, stomp, stomp verjongd
<i>Max. toegestane maat</i>	: 2778 x 1148
<i>Kozijn</i>	: hout
<i>Brandwerendheid</i>	: nvt
<i>Rookwerend</i>	: nvt
<i>Inbraakwerendheid</i>	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ WK-2 volgens NEN 5096; ➤ aanvalzijde; sluitzijde (naar binnendraaiende woningstoegangs deur) ➤ H&S toe te passen uit goedgekeurde lijst SKH 98-08
<i>Geluidsisolatie</i>	: Rwd = ca. 32 dB, volgens DIN 52 210
<i>Deurbladsterkte</i>	:
<i>Klimaatklasse</i>	: "b" volgens BRL 2211 (NEN-EN1121)
<i>Opbouw</i>	: volgens DIN 68706 deel 1
<i>Verlijming</i>	: volgens DIN 68602/B2
<i>Afmetingen/boringen</i>	: volgens DIN 18101
<i>Opties</i>	: spionoog-boring, valdorpel, 3-zijdig geluidsisolerend opdekprofiel, vulling 40,7dB deurbladwaarde ca. 36kg/m ²
<i>Optionele bewerkingen</i>	: meerpuntsvergrendeling-boringen, scharnierinkrozingen, valdorpelgroef, armschaven etc.
<i>Optionele glasopening</i>	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Glasopening, stijlmaten minimaal 210 mm en een borstwering van 830 mm, glaslatten model J of D (loofhout), vorgeboord. ➤ Glasopening, stijlmaten 200 mm, maximaal glasoppervlak mag 25% van het deuropervlak bedragen, borstwering minimaal 300 mm. glaslatten model J of D (loofhout), vorgeboord. ➤ Toe te passen glas isolerend dubbel glas of glas van minimaal klasse 2 conform NEN-EN-356. ➤ Glaslatten te schroeven met stalen spaanplaatschroeven minimaal 3,5 x 40 mm; ten hoogste 50 mm uit de hoek en ten hoogste 150 mm h.o.h. ➤ Beglazingssysteem: kitbeglazing en beglazing met beglazingssystemen (droge beglazing).
<i>Opmerking</i>	: wilt u misverstanden omtrent de benoemde classificaties voorkomen, raadpleeg altijd vooraf onze binnendienst of onze website.
<i>Garantie</i>	: 1 jaar fabrieksgarantie en 6 jaar op constructie en verlijming, mits is voldaan aan de verwerkingsvoorschriften

REINAERDT Deur

WK2-55



varianten

