



Pico30

Utiliteitsdeur 30 minuten

Vulling (+ geluidswaarde)

Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel

Speciale brandwerende vulling

Speciale brandwerende vulling 20,6 kg/m² - Rw 29 dB
Brand- / geluidwerende vulling 31 kg/m² - Rw 32 dB
Brand- / 2-laagse geluidwerende vulling 26,5 kg/m² - Rw 35 dB
Brand- / 3-laagse geluidwerende vulling 24,8 kg/m² - Rw 38 dB
Brand- / 3-laagse geluidwerende vulling 27,1 kg/m² - Rw 40 dB
Brand- / 3-laagse geluidwerende vulling 36,5 kg/m² - Rw 42 dB (54 mm)

Dekplaat Toplaag

Optioneel
Optioneel

HDF

Hardkunststof
Schilderkwaliteit (i.c.m. vuren stijlen m.u.v. deurstel)
Edelfineer

Stabilisatiestrook (optioneel)

Randhout

Optioneel
Optioneel

Intrallam

Hardhout / vuren bij schilderkwaliteit
Protec kunststof stootrand
Afwijkende houtsoorten

Uitvoering

Inpandig / vormstabiel
Röntgenwerend
Vochtwerend
Inbraakwerend
MVO

Stomp / opdek

Mogelijk, optie
Mogelijk, optie
Mogelijk, optie
Mogelijk, optie
Leverbaar met FSC mix

Enkele deur

Dikte
Maximale hoogte
Maximale breedte
Maximale oppervlak
Glasopening
Maximale ruimte onder deur
Bovenpaneel
Vuurzijde
Kozijn type
Spioningdiepte
Aanslagrubber

39 mm. / 54 mm.
2825 mm.
1472 mm.
3,61m²
1092 x 2133 mm ≤ 2,11 m², borstwering min. 200 mm.
6 mm.
Toegestaan, max. 546 mm. hoog / deur + paneel max. 2703 + 546 = 3249mm.
Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Hout (> 550 kg/m³) / staal (ongevuld)
Hout 25 mm. / Hout (> 625 kg/m³) 17 mm. / Staal 20 mm.
Toegestaan

Dubbele deur

Dikte
Maximale hoogte
Maximale breedte
Maximale oppervlak
Tussenoplossing
Glasopening
Maximale ruimte onder deur
Bovenpaneel
Vuurzijde
Kozijn type
Spioningdiepte
Aanslagrubber

39 mm. / 54 mm.
2348 mm.
939 mm.
2,2 m²
Aluminium / houten deurnaald
500 x 1800, borstwering 200 mm.
6 mm.
Toegestaan, max. 475 mm. hoog / deur + paneel max. 2345 + 475 = 2800mm.
Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Hout (> 550 kg/m³) / staal (geen vulling)
Hout 25 mm. / Staal 20 mm. / Hout (> 625 kg/m³) 17 mm.
Toegestaan

Schuifdeur

Uitvoering
Toepassing
Maximale hoogte
Maximale breedte
Maximale oppervlak

PicoLight 30¹ (i.c.m. ZORGPLUS schuifdeursysteem)
In de wand / voor de wand schuivend
3495 mm. (in de wand) / 2335 mm. (voor de wand)
2220 mm. (in de wand) / 1480 mm. (voor de wand)
5,17 m² (in de wand) / 3,45 m² (voor de wand)

¹ Op aanvraag