



Pico60

Utiliteitsdeur 60 minuten

Vulling (+ geluidswaarde)

Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel

Dekplaat Toplaag

Optioneel
Optioneel

Randhout

Optioneel
Optioneel

Uitvoering

Inpandig / vormstabiel
Röntgenwerend
Vochtwerend
Inbraakwerend
MVO

Enkele deur

Dikte
Maximale hoogte
Maximale breedte
Maximale oppervlak
Glasopening
Maximale ruimte onder deur
Bovenpaneel
Vuurzijde
Kozijntype
Sponningdiepte
Aanslagrubber

Dubbele deur

Dikte
Maximale hoogte
Maximale breedte
Maximale oppervlak
Tussenoplossing
Glasopening
Maximale ruimte onder deur
Bovenpaneel
Vuurzijde
Kozijntype
Sponningdiepte
Aanslagrubber

Schuifdeur

Uitvoering
Toepassing
Maximale hoogte
Maximale breedte
Maximale oppervlak

Speciale brandwerende vulling

Speciale brandwerende vulling
Brand- / geluidwerende vulling
Brand- / 2-laagse geluidwerende vulling
Brand- / 3-laagse geluidwerende vulling
Brand- / 3-laagse geluidwerende vulling

20,6 kg/m² - Rw 29 dB

31 kg/m² - Rw 34 dB (54 mm.)
26,5 kg/m² - Rw 35 dB
24,8 kg/m² - Rw 38 dB
27,1 kg/m² - Rw 40 dB
36,5 kg/m² - Rw 42 dB (54 mm.)

HDF

Hardkunststof
Schilderkwaliteit
Edelfineer

Hardhout

Protec kunststof stootrand
Afwijkende houtsoorten

Stomp

Mogelijk, optie
Mogelijk, optie
Mogelijk, optie
Mogelijk, optie
Leverbaar met FSC mix

39 mm.	54 mm.
2674 mm.	2625 mm.
1231 mm.	1235 mm.
2,99 m ²	
951 x 2133 mm. borstwering min. 335 mm.	
6 mm.	
Toegestaan, max. 475 mm. hoog	
Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af	
Hout (> 550 kg/m ³) / Staal (gevuld)	
Hout 25 mm. / Staal 20 mm.	
Toegestaan	

54 mm.
2700 mm.
1230 mm.
3,32 m ²
Aluminium / houten deurnaald / opschuimend materiaal
Toegestaan, borstwering 335 mm.
6 mm.
Toegestaan, max. 475 mm. hoog
Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Hout (> 550 kg/m ³) / staal (geen vulling)
Hout 25 mm. / Staal 20 mm..
Toegestaan

PicoLight 30¹ (i.c.m. ZORGPLUS schuifdeursysteem)
In de wand schuivend
2330 mm.
1480 mm.
3,45 m²

¹ Op aanvraag