



Pico90

Utiliteitsdeur 90 minuten

Vulling (+ geluidswaarde)	Speciale brandwerende vulling	32,4 kg/m² - Rw 31 dB
Dekplaat	HDF	
Toplaag	Hardkunststof	
	<i>Schilderkwaliteit</i>	
	<i>Edelfineer</i>	
Randhout	Hardhout	
Uitvoering	Stomp	
MVO	Leverbaar met FSC mix	
Enkele deur		
Dikte	74 mm.	
Maximale hoogte	2358 mm.	
Maximale breedte	1080 mm.	
Maximale oppervlak	2,55 m²	
Glasopening	Niet toegestaan	
Maximale ruimte onder deur	6 mm.	
Bovenpaneel	Niet toegestaan	
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af	
Kozijntype	Staal (gevuld) / Hardhout (≥ 800kg/m³)	
Sponningdiepte	Hout 25 mm.	
Aanslagrubber	Toegestaan	
Dubbele deur		
Dikte	74 mm.	
Maximale hoogte	2740 mm.	
Maximale breedte	1084 mm.	
Maximale oppervlak	2,71 m²	
Tussenoplossing	Verwerkt in deurdetailering	
Glasopening	Niet toegestaan	
Maximale ruimte onder deur	6 mm.	
Bovenpaneel	Niet toegestaan	
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af	
Kozijntype	Staal (gevuld) / Hardhout (≥ 800kg/m³)	
Sponningdiepte	Hout 25 mm.	
Aanslagrubber	Toegestaan	