



## PicoSpec

## Standaard utiliteitsdeur

### Vulling (+ geluidswaarde)

Optioneel  
Optioneel  
Optioneel  
Optioneel  
Optioneel  
Optioneel  
Optioneel

### Kanalenspaanvulling

Massieve vlasvezel vulling  
Volspaanvulling  
2-laagse geluidwerende vulling  
3-laagse geluidwerende vulling  
Antifoon vulling  
Antifoon vulling  
Antifoon vulling

### 20,6 kg/m<sup>2</sup> - Rw 29dB

20,4 kg/m<sup>2</sup> - Rw 29 dB  
26,5 kg/m<sup>2</sup> - Rw 35 dB  
24,8 kg/m<sup>2</sup> - Rw 38 dB  
27,1 kg/m<sup>2</sup> - Rw 40 dB  
34,3 kg/m<sup>2</sup> - Rw 43 dB  
42,2 kg/m<sup>2</sup> - Rw 45 dB (54 mm)  
55,6 kg/m<sup>2</sup> - Rw 47 dB (76 mm)

### Dekplaat

#### Toplaag

Optioneel  
Optioneel

### HDF

#### Hardkunststof

Schilderkwaliteit (i.c.m. vuren stijlen)  
Edelfineer

### Stabilisatiestrook (optioneel)

#### Randhout

Optioneel  
Optioneel

### Intrallam

#### Hardhout / vuren bij schilderkwaliteit

Protec kunststof stootrand  
Afwijkende houtsoorten

### Uitvoering

Inpandig / vormstabiel  
Röntgenwerend  
Vochtwerend  
MVO

### Stomp / opdek

Mogelijk, optie  
Mogelijk, optie  
Mogelijk, optie  
Leverbaar met FSC mix

### Enkele deur

Dikte  
Maximale hoogte  
Maximale breedte  
Kozijntype

39 mm. (afwijkende dikte mogelijk)  
2980 mm.  
1360 mm. (of koppeldeur)  
Hout (> 450 kg/m<sup>3</sup>) / staal (ongevuld)

### Dubbele deur

Dikte  
Maximale hoogte  
Maximale breedte  
Kozijntype

39 mm. (afwijkende dikte mogelijk)  
2980 mm.  
1360 mm. (of koppeldeur)  
Hout (> 450 kg/m<sup>3</sup>) / staal (ongevuld)

### Schuifdeur

Uitvoering  
Toepassing  
Maximale hoogte  
Maximale breedte

### PicoLight

In de wand / Voor de wand  
2950 mm.  
1360 mm. (of koppeldeur)